



STALKER TRACK

Проходимость и надёжность в условиях полного бездорожья

Off-road CM - 500 «ПОЛЯРНИК»

Модель **Off-road CM - 500 «ПОЛЯРНИК»** отлично подходит для полноприводных автомобилей, не превышающих максимальную полную массу – **4000 кг.** Уникальная российская запатентованная разработка, с изменяемой площадью опоры, позволяет с комфортом насладиться поездкой в своем автомобиле. Надежность конструкции обеспечивается прочной усиленной рамой, с антикоррозийным покрытием электрохимическим оксидированием, оцинкованными элементами, и покрыта полимерной краской. Гусеницы предназначены для передвижения по разным типам снежного покрова. Имеют хорошую ширину 500 мм., что позволяет тяжелым автомобилям ездить хоть по пухлому свежесвыпавшему снегу, хоть по сильно перемороженному сыпучему снегу в феврале. Установка и демонтаж силами одного взрослого человека, с минимальным количеством ключей, за 45-60 мин.



Модель	Off-road CM - 500 «ПОЛЯРНИК»
Эксклюзивная система, исключая переворачивание гусеничного блока вокруг оси	предусмотрено конструкцией
Ограничитель радиального хода гусеничного блока	опционально
Размеры ДхШхВ	1485x530x755 мм
Вес в сборе	448 кг. комплект/ 112кг -1 шт.
Тип транспортного средства	4x4
Максимальная масса (полная)	до 4000 кг, (на ось) 2000 кг.
Размер гусеницы: ширина и длина	500x3937 мм
Назначение (использование)	вне дорожное
Материал рамы	сталь
Антикоррозийное покрытие рамы	электрохимическое оксидирование, полимерное покрытие, гальванический способ цинкования-12 мк
Материал гусеницы	резина с внутренними композитными стержнями/кевлар
Тип протектора гусеницы	рекомендуется для передвижения по любому типу снега, рыхлому грунту
Рекомендуемая температура эксплуатации (Окружающей среды)	от -40 ° С до +20 ° С
Увеличение ширины ТС	500 мм (+/- 50 мм... в зависимости от ТС)
Увеличение дорожного просвета (клиренс)	от 150 мм до 280 мм (зависит от ТС)
Длина соприкосновения с поверхностью одного гусеничного модуля	мягкая поверхность – 144 см., твердая поверхность – 73 см.
Площадь соприкосновения с поверхностью, общая	макс.– 2.8 кв. м., мин.– 1.44 кв. м.
Давление на грунт (зависит от ТС)	минимальное – 0,06 кг/см ² , максимальное – 0,21 кг/см ²
Колеса	диаметр 180-200 мм, подшипники шариковые, закрытые, дополнительно защищены сальниками
Материал колес	алюминий, резина (обод)
Цвет	стандартный: ярко-зеленый, другие цвета: опционально
Рекомендуемая скорость	средняя - 30 км/ч, макс. зависит от ТС и покрытия
Радиус поворота	неизменна от ТТХ ТС
Максимальный угол подъема	30% - 40% (зависит от местности и покрытия)
Максимальное расстояние по бездорожью	без ограничений
Максимальное расстояние по дорогам с твердым покрытием	5 км при 30 км/ч
Ограничитель радиального хода гусеничного блока	опционально

Примечание: все технические характеристики приблизительные и зависят от Вашего транспортного средства. Мы оставляем за собой право вносить изменения в модификацию модели, для улучшения характеристик и показателей в процессе доработки узлов конструкции.

Телефоны: +7 (383) 375-72-42; +7 (383) 375-70-42;

mail: stalker-track@mail.ru; сайт: www.stalker-track.ru

630040, Новосибирск, ул. Историческая, 15, офис 1