

Технические характеристики

Модель

ВГД – 400 «НЕФТЯНИК»

Эксклюзивная система, исключая переворачивание гусеничного блока

Ограничитель радиального хода гусеничного блока

Размеры

Вес в сборе

Тип транспортного средства

Максимальная масса (полная)

Размер гусеницы: ширина и длина

Назначение

Материал рамы

Антикоррозийное покрытие рамы

Материал гусеницы

Тип протектора гусеницы

Рекомендуемая температура эксплуатации

Увеличение ширины ТС

Увеличение дорожного просвета (клиренс)

Площадь соприкосновения с поверхностью, общая

Давление на грунт

Колеса

Материал колес

Цвет

Рекомендуемая скорость

Радиус поворота

Повышение крутящего момента

Максимальный угол подъема

предусмотрено конструкцией

опционально

1485x430x710 мм

580 кг. комплект/ 145кг -1 шт.

4x4; 4x2 (с лыжами)

до 2500 кг, (на ось) 1250 кг.

400x3994 мм

снежная целина

сталь

полимерное покрытие, гальванический способ цинкования-12 мк (опционально)

многослойная композитная резина

внедорожный, самоочищающийся

от -40 ° С до +30 ° С

300 мм (+/- 50 мм... в зависимости от ТС)

от 150 мм до 280 мм (зависит от ТС)

мин.– 1.44 кв.м., макс.– 2.28 кв.м., (0,36-0,57 кв.м блок)

минимальное – 0,16 кг/см², максимальное – 0,253 кг/см²

диаметр 160 мм, подшипники шариковые, закрытые, дополнительно защищены, сальниками

сталь, полиуретан (обод)

опционально

зависит от ТС

неизменна от ТТХ ТС

1,5-2,5 (в зависимости от размера барабана)

30% - 40% (зависит от местности и покрытия)



STALKER TRACK

гусеничная система для вашего автомобиля

Наши реквизиты

ООО "Сталкер Трак"
ИНН 5402018166

КПП 540201001
ОГРНИП 315504200004295
ОКВЭД 52.6

Р/с 40702810123400001078 В ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ»
АО «АЛЬФА БАНК»
К/с 30101810600000000774 БИК 045004774

г. Новосибирск, ул. Историческая, дом 15, офис 1
stalker-track@mail.ru
Ежедневно 09:00–18:00
по предварительной записи: сб-вс
[+7\(923\)775-70-42](tel:+7(923)775-70-42) [+7\(923\)775-72-42](tel:+7(923)775-72-42)



STALKER TRACK
гусеничная система для вашего автомобиля